


# HSK-A80-Schrumpffutter 4,5°

<b>DIN-NORM</b>	-	-	<b>FORM</b>
<b>WUCHTGÜTE</b>	Feingewuchtet G2.5 bei 25.000 U/min	Standard 4,5°	<b>AUSFÜHRUNG</b>
<b>RUNDLAUFABWEICHUNG</b>	< 0,003mm	Mit Längeneinstellschraube	<b>LIEFERUMFANG</b>
<b>SPEZIFIKATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rundlaufabweichung des Kegels Innenkegel &lt; 0,003 mm</li> <li>• Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft aus HM oder HSS</li> </ul>		<i>In Zusammenarbeit mit:</i>



Code	HSK	Spann Ø mm	Länge A mm	Schaft Ø D2 mm	Schaft Ø D3 mm	Stückpreis in Euro
608021			<b>=Kurz</b>			
608021-01	HSK-A80	6	85	21	27	184,00
608021-02	HSK-A80	8	85	21	27	184,00
608021-03	HSK-A80	10	90	24	32	184,00
608021-04	HSK-A80	12	95	24	32	184,00
608021-05	HSK-A80	14	95	27	34	184,00
608021-06	HSK-A80	16	100	27	34	184,00
608021-07	HSK-A80	18	100	33	42	184,00
608021-08	HSK-A80	20	105	33	42	184,00
608021-09	HSK-A80	25	115	44	53	184,00
608021-10	HSK-A80	32	120	44	53	184,00
			<b>=160</b>			
608021-61	HSK-A80	6	160	21	27	270,00
608021-62	HSK-A80	8	160	21	27	270,00
608021-63	HSK-A80	10	160	24	32	270,00
608021-64	HSK-A80	12	160	24	32	270,00
608021-66	HSK-A80	16	160	27	34	270,00
608021-68	HSK-A80	20	160	33	42	270,00
608021-69	HSK-A80	25	160	44	53	270,00

