

# HSK-E40-Spannzangenfutter ER



<b>DIN-NORM</b>	-	-
<b>WUCHTGÜTE</b>	Feingewuchtet G2.5 bei 25.000 U/min	Standard
<b>RUNDLAUFABWEICHUNG</b>	< 0,003mm	Mit Spannmutter
<b>SPEZIFIKATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft</li> <li>• Rundlaufabweichung des Kegels Innenkegel &lt; 0,003 mm</li> </ul>	

<b>FORM</b>
<b>AUSFÜHRUNG</b>
<b>LIEFERUMFANG</b>

In Zusammenarbeit mit:



Abgedichtete Varianten

Code 404002	HSK	Spannzange ER mm	Spannbereich mm	Länge A mm	Durchmesser mm	Stückpreis in Euro
=Extra Kurz						
404002-001	HSK-E40	11	1-7	60	19	121,00
404002-002	HSK-E40	16	1-10	60	28	121,00
404002-003	HSK-E40	25	1-16	70	42	129,00
=80						
404002-01	HSK-E40	16	1-10	80	28	121,00
404002-02	HSK-E40	25	1-16	80	42	129,00

Zubehör: Abgedichte Spannzangen - Abgedichte Spannzangen mit Cool-Tool-Düsen - Abdichtbare Spannmuttern

