BT40-Weldonaufnahmen

KL-MASTERS
High-Performance Werkzeuge

DIN-NORM	-	AD/B	FORM
WUCHTGÜTE	Feingewuchtet G2.5 bei 25.000 U/min	Standard	AUSFÜHRUNG
RUNDLAUFABWEICHUNG	< 0,003mm	Mit Spannschraube	LIEFERUMFANG

SPEZIFIKATION

- Rundlaufabweichung des Kegels Innenkegel < 0,003 mm
- Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft und HB-Spannfläche

In Zusammenarbeit mit:

sk the µ-maker SCHÜSSLER



Artikel-Code 754004	BT	Spann Ø mm	Länge A mm	Schaft Ø mm	Auskraglänge mm	Gewinde
			=Kurz			
754004-01	BT40	6	50	25	35	M6
754004-02	BT40	8	50	28	35	M8
754004-03	BT40	10	63	35	41	M10
754004-04	BT40	12	63	42	48	M12
754004-05	BT40	14	63	42	48	M12
754004-06	BT40	16	63	48	51	M14
754004-07	BT40	18	63	48	51	M14
754004-08	BT40	20	63	52	53	M16
754004-09	BT40	25	90	65	60	M18x2
754004-10	BT40	32	100	72	64	M20x2
			=100			
754004-31	BT40	6	100	25	35	M6
754004-32	BT40	8	100	28	35	M8
754004-33	BT40	10	100	35	41	M10
754004-34	BT40	12	100	42	48	M12
754004-36	BT40	16	100	48	51	M14
754004-38	BT40	20	100	52	53	M16