


# HSK-A100-HPC-Schrumpffutter "TITANIUM"



|                           |  |                            |                               |
|---------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|
| <b>DIN-NORM</b>           | -  | -                          | <b>FORM</b>                   |
| <b>WUCHTGÜTE</b>          | Feingewuchtet G2.5 bei 25.000 U/min  | HPC - 4,5°                 | <b>AUSFÜHRUNG</b>             |
| <b>RUNDLAUFABWEICHUNG</b> | < 0,003mm  | Mit Längeneinstellschraube | <b>LIEFERUMFANG</b>           |
| <b>SPEZIFIKATION</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HPC-Ausführung mit integrierte Auszugssicherung</li> <li>• Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft aus HM oder HSS</li> </ul> |                            | <i>In Zusammenarbeit mit:</i> |



| Artikel-Code<br>610044 | HSK      | Spann Ø<br>mm | Länge A<br>mm | Schaft Ø<br>D2 mm | Schaft Ø<br>D3 mm |
|------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 610044-04              | HSK-A100 | 12            | 90            | 33                | 42                |
| 610044-06              | HSK-A100 | 16            | 100           | 33                | 42                |
| 610044-08              | HSK-A100 | 20            | 105           | 44                | 53                |

