HSK-A50-Spannzangenfutter ER

KL-MASTERS High-Performance Werkzeuge

DIN-NORM	-	-	FORM
WUCHTGÜTE	Feingewuchtet G2.5 bei 25.000 U/min	Standard	AUSFÜHRUNG
RUNDLAUFABWEICHUNG	< 0,003mm	Mit Spannmutter	LIEFERUMFANG
SPEZIFIKATION	• Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft • Rundlaufabweichung des Kegels Innenkegel < 0,003 mm		

In Zusammenarbeit mit:

sk the µ-maker SCHÜSSLER

Artikel-Code 605002	HSK	Spannzange ER mm	Spannbereich mm	Länge A mm	Durchmesser mm
				=Extrakurz	
605002-001	HSK-A50	16	1-10	60	28
605002-002	HSK-A50	25	1-16	70	42
605002-003	HSK-A50	32	2-20	80	50
				=100	
605002-01	HSK-A50	16	1-10	100	28
605002-02	HSK-A50	25	1-16	100	42
605002-03	HSK-A50	32	2-20	100	50

Zubehör: Abgedichtete Spannzangen - Abgedichtete Spannzangen mit Cool-Tool-Düsen - Abdichtbare Spannmuttern