

HSK-A63-Weldonaufnahmen



DIN-NORM	-	-	FORM
WUCHTGÜTE	Feingewuchtet G2.5 bei 25.000 U/min	Standard	AUSFÜHRUNG
RUNDLAUFABWEICHUNG	< 0,003mm	Mit Spannschraube	LIEFERUMFANG
SPEZIFIKATION	<ul style="list-style-type: none"> • Rundlaufabweichung des Kegels Innenkegel < 0,003 mm • Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft und HB-Spannfläche 		<i>In Zusammenarbeit mit:</i>



Artikel-Code 606304	HSK	Spann Ø mm	Länge A mm	Schaft Ø mm	Auskräglänge mm	Gewinde
=Kurz						
606304-01	HSK-A63	6	65	25	35	M6
606304-02	HSK-A63	8	65	28	35	M8
606304-03	HSK-A63	10	65	35	41	M10
606304-04	HSK-A63	12	80	42	48	M12
606304-05	HSK-A63	14	80	42	48	M12
606304-06	HSK-A63	16	80	48	51	M14
606304-07	HSK-A63	18	80	50	51	M14
606304-08	HSK-A63	20	80	52	53	M16
606304-10	HSK-A63	25	110	65	60	M18x2
606304-11	HSK-A63	32	110	72	64	M20x2
606304-12	HSK-A63	40	125	74	80	M20x2
=120						
606304-31	HSK-A63	6	120	25	35	M6
606304-32	HSK-A63	8	120	28	35	M8
606304-33	HSK-A63	10	120	35	41	M10
606304-34	HSK-A63	12	120	42	48	M12
606304-35	HSK-A63	14	120	42	48	M12
606304-36	HSK-A63	16	120	48	51	M14
606304-37	HSK-A63	18	120	50	51	M14
606304-38	HSK-A63	20	120	52	53	M16



HSK-A63-Weldonaufnahmen



DIN-NORM	-	-	FORM
WUCHTGÜTE	Feingewuchtet G2.5 bei 25.000 U/min	Standard	AUSFÜHRUNG
RUNDLAUFABWEICHUNG	< 0,003mm	Mit Spannschraube	LIEFERUMFANG
SPEZIFIKATION	<ul style="list-style-type: none"> • Rundlaufabweichung des Kegels Innenkegel < 0,003 mm • Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft und HB-Spannfläche 		<i>In Zusammenarbeit mit:</i>



Artikel-Code 606304	HSK	Spann Ø mm	Länge A mm	Schaft Ø mm	Auskräglänge mm	Gewinde
=160						
606304-61	HSK-A63	6	160	25	35	M6
606304-62	HSK-A63	8	160	28	35	M8
606304-63	HSK-A63	10	160	35	41	M10
606304-64	HSK-A63	12	160	42	48	M12
606304-65	HSK-A63	14	160	42	48	M12
606304-66	HSK-A63	16	160	48	51	M14
606304-67	HSK-A63	18	160	50	51	M14
606304-68	HSK-A63	20	160	52	53	M16
606304-69	HSK-A63	25	160	65	60	M18x2
606304-70	HSK-A63	32	160	72	64	M20x2



7.3 HSK-A63-Aufnahmen



HSK-A63-Weldonaufnahmen "Cool Tool"

DIN-NORM	-	-	FORM
WUCHTGÜTE	Feingewuchtet G2.5 bei 25.000 U/min	Cool Tool	AUSFÜHRUNG
RUNDLAUFABWEICHUNG	< 0,003mm	Mit Spannschraube	LIEFERUMFANG
SPEZIFIKATION	<ul style="list-style-type: none"> • Ideal für Werkzeuge ohne innere Kühlmittelzufuhr • Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft und HB-Spannfläche 		<i>In Zusammenarbeit mit:</i>



Artikel-Code 6063041	HSK	Spann Ø mm	Länge A mm	Schaft Ø mm	Ausraglänge mm	Gewinde
=Kurz						
6063041-01	HSK-A63	6	65	25	35	M6
6063041-02	HSK-A63	8	65	28	35	M8
6063041-03	HSK-A63	10	65	35	41	M10
6063041-04	HSK-A63	12	80	42	48	M12
6063041-05	HSK-A63	14	80	42	48	M12
6063041-06	HSK-A63	16	80	48	51	M14
6063041-07	HSK-A63	18	80	50	51	M14
6063041-08	HSK-A63	20	80	52	53	M16
6063041-10	HSK-A63	25	110	65	60	M18x2
6063041-11	HSK-A63	32	110	72	64	M20x2
=120						
6063041-31	HSK-A63	6	120	25	35	M6
6063041-32	HSK-A63	8	120	28	35	M8
6063041-33	HSK-A63	10	120	35	41	M10
6063041-34	HSK-A63	12	120	42	48	M12
6063041-35	HSK-A63	14	120	42	48	M12
6063041-36	HSK-A63	16	120	48	51	M14
6063041-37	HSK-A63	18	120	50	51	M14
6063041-38	HSK-A63	20	120	52	53	M16



HSK-A63-Weldonaufnahmen "Cool Tool"

DIN-NORM	-	-	FORM
WUCHTGÜTE	Feingewuchtet G2.5 bei 25.000 U/min	Cool Tool	AUSFÜHRUNG
RUNDLAUFABWEICHUNG	< 0,003mm	Mit Spannschraube	LIEFERUMFANG
SPEZIFIKATION	<ul style="list-style-type: none"> • Ideal für Werkzeuge ohne innere Kühlmittelzufuhr • Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft und HB-Spannfläche 		<i>In Zusammenarbeit mit:</i>



Artikel-Code 6063041	HSK	Spann Ø mm	Länge A mm	Schaft Ø mm	Auskräglänge mm	Gewinde
			=160			
6063041-61	HSK-A63	6	160	25	35	M6
6063041-62	HSK-A63	8	160	28	35	M8
6063041-63	HSK-A63	10	160	35	41	M10
6063041-64	HSK-A63	12	160	42	48	M12
6063041-65	HSK-A63	14	160	42	48	M12
6063041-66	HSK-A63	16	160	48	51	M14
6063041-67	HSK-A63	18	160	50	51	M14
6063041-68	HSK-A63	20	160	52	53	M16



HSK-A63-Weldonaufnahmen - Schlank



DIN-NORM	-	-	FORM
WUCHTGÜTE	Feingewuchtet G6.3 bei 8.000 U/min	Schlank	AUSFÜHRUNG
RUNDLAUFABWEICHUNG	< 0,003mm	Mit Spannschraube	LIEFERUMFANG
SPEZIFIKATION	<ul style="list-style-type: none"> • Rundlaufabweichung des Kegels Innenkegel < 0,003 mm • Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft und HB-Spannfläche 		<i>In Zusammenarbeit mit:</i>



Artikel-Code 606327	HSK	Spann Ø mm	Länge A mm	Schaft Ø mm	Gewinde
=Lang					
606327-01	HSK-A63	6	100	13	M6
606327-03	HSK-A63	8	100	15	M6
606327-05	HSK-A63	10	100	16	M6
606327-07	HSK-A63	12	120	17	M6

