HSK-E50-Spannzangenfutter ER

KL-MASTERS
High-Performance Werkzeuge

DIN-NORM	-	-	**FORM**
WUCHTGÜTE	Feingewuchtet G2.5 bei 25.000 U/min	Standard	**AUSFÜHRUNG**
RUNDLAUFABWEICHUNG	< 0,003mm	Mit Spannmutter	**LIEFERUMFANG**
SPEZIFIKATION	• Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft • Rundlaufabweichung des Kegels Innenkegel < 0,003 mm		

In Zusammenarbeit mit:

sk
the µ-maker
SCHÜSSLER

Artikel-Code 405002	HSK	Spannzange ER mm	Spannbereich mm	Länge A mm	Durchmesser mm
				=Extra Kurz	
405002-001	HSK-E50	16	1-10	60	28
405002-002	HSK-E50	25	1-16	70	42
405002-003	HSK-E50	32	2-20	80	50
				=100	
405002-01	HSK-E50	16	1-10	100	28
405002-03	HSK-E50	25	1-16	100	42
405002-04	HSK-E50	32	2-20	100	50

Zubehör: Abgedichtete Spannzangen - Abgedichtete Spannzangen mit Cool-Tool-Düsen - Abdichtbare Spannmuttern

Abgedichtete Varianten