Capto-C6-Schrumpffutter 4,5°

KL-MASTERS
High-Performance Werkzeuge

DIN-NORM	-	-	FORM
WUCHTGÜTE	Feingewuchtet G2.5 bei 25.000 U/min	Standard 4,5°	AUSFÜHRUNG
RUNDLAUFABWEICHUNG	< 0,003mm	Mit Längeneinstellschraube	LIEFERUMFANG
SPEZIFIKATION	• Rundlaufabweichung des Kegels Innenkegel < 0,003 mm • Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft aus HM oder HSS		

In Zusammenarbeit mit:

sk the µ-maker SCHÜSSLER

Artikel-Code 306321	Capto	Spann Ø mm	Länge A mm	Schaft Ø D2 mm	Schaft Ø D3 mm
			=Kurz		
306321-13	C6	3	80	12	17
306321-14	C6	4	80	12	17
306321-15	C6	5	80	12	17
306321-01	C6	6	80	21	27
306321-02	C6	8	80	21	27
306321-03	C6	10	80	24	32
306321-04	C6	12	80	24	32
306321-05	C6	14	85	27	34
306321-06	C6	16	85	27	34
306321-07	C6	18	85	33	40
306321-08	C6	20	85	33	40
306321-09	C6	25	90	44	52
306321-10	C6	32	95	44	53
			=120		
306321-31	C6	6	120	21	27
306321-32	C6	8	120	21	27
306321-33	C6	10	120	24	32
306321-34	C6	12	120	24	32
306321-35	C6	14	120	27	34
306321-36	C6	16	120	27	34
306321-37	C6	18	120	33	40
306321-38	C6	20	120	33	40
306321-39	C6	25	120	44	52
306321-40	C6	32	120	44	53

Capto-C6-Schrumpffutter 4,5°

KL-MASTERS
High-Performance Werkzeuge

DIN-NORM	-	-	**FORM**
WUCHTGÜTE	Feingewuchtet G2.5 bei 25.000 U/min	Standard 4,5°	**AUSFÜHRUNG**
RUNDLAUFABWEICHUNG	< 0,003mm	Mit Längeneinstellschraube	**LIEFERUMFANG**
SPEZIFIKATION	• Rundlaufabweichung des Kegels Innenkegel < 0,003 mm • Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft aus HM oder HSS		

In Zusammenarbeit mit:

sk the µ-maker SCHÜSSLER

Artikel-Code 306321	Capto	Spann Ø mm	Länge A mm	Schaft Ø D2 mm	Schaft Ø D3 mm
			=160		
306321-61	C6	6	160	21	27
306321-62	C6	8	160	21	27
306321-63	C6	10	160	24	32
306321-64	C6	12	160	24	32
306321-65	C6	14	160	27	34
306321-66	C6	16	160	27	34
306321-67	C6	18	160	33	40
306321-68	C6	20	160	33	40
306321-69	C6	25	160	44	52
306321-70	C6	32	160	44	53

Capto-C6-Schrumpffutter 4,5° "Cool Tool"

KL-MASTERS High-Performance Werkzeuge

DIN-NORM	-	-	**FORM**
WUCHTGÜTE	Feingewuchtet G2.5 bei 25.000 U/min	Cool Tool	**AUSFÜHRUNG**
RUNDLAUFABWEICHUNG	< 0,003mm	Mit Längeneinstellschraube	**LIEFERUMFANG**

SPEZIFIKATION

- Ideal für Werkzeuge ohne innere Kühlmittelzufuhr
- Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft aus HM oder HSS

In Zusammenarbeit mit:

sk the µ-maker SCHÜSSLER

Artikel-Code 306321	Capto	Spann Ø mm	Länge A mm	Schaft Ø D2 mm	Schaft Ø D3 mm
			=Kurz		
306321-019	C6	6	80	21	27
306321-029	C6	8	80	21	27
306321-039	C6	10	80	24	32
306321-049	C6	12	80	24	32
306321-069	C6	16	85	27	34
306321-089	C6	20	85	33	40
			=120		
306321-319	C6	6	120	21	27
306321-329	C6	8	120	21	27
306321-339	C6	10	120	24	32
306321-349	C6	12	120	24	32
306321-369	C6	16	120	27	34
306321-389	C6	20	120	33	40